

Portable-FC-NDT

Product P/N	波長λ [nm]	出力	残留白色光
		コア径φ1000um、長さ1M POF使用時	-
Portable-FC-NDT	365 ±5	> 75mW	-
PS-FC-NDT	Power Adaptor for Portable-FC-NDT * 電池式と併用して電源アダプタで作動させたい場合のオプション		

ファイバー (POF : Polymer Optical Fiber) ラインナップ

Fiber P/N	Core(mm)	OD(mm)	NA	Lighting Angle(Deg.)
PXX-LG500-063	0.5	1.0	0.63	78
PXX-LG1000-063	1.0	2.2	0.63	78
PXX-LG1000-050	1.0	2.2	0.5	60
PXX-LG1500-050	1.5	2.2	0.5	60
PXX-LG2000-050	2.0	3.0	0.5	60

※ "XX"にはデシメートル単位でのご希望のファイバー長さを設定します。(例：4メートルの場合はP40、1.5メートルの場合はP15)
対応可能な長さについてはお問い合わせください。

※ コネクタは光源側はSMA、照射側（出射側）はコネクタ無しの切断研磨面です。

コリメータレンズ・フォーカスレンズ

FCM1-0.5-SMA	Ø1 inch Fiber collimator for High NA fibers up to NA=0.53
FCM05-0.5-SMA	Ø0.5 inch Fiber collimator for High NA fibers up to NA=0.53
FCM1-0.6-SMA	Ø1 inch Fiber collimator for High NA fibers up to NA=0.63
FOC-CM1-FL	Ø1 inch Focuser to be used with FCM1-0.X fiber collimator. Please specify focal length (FL)