Sarspec社製
ProNIR 近赤外分光器

仕様	ProNIR 1	ProNIR 2	ProNIR 3
測定波長範囲	850 - 1450 nm	950 – 1700 nm	1000 - 2500 nm
スリット幅	50 μm (交換可能)		
グレーティング	G-NIR-1	G-NIR-2	G-NIR-3
集光レンズ	付属		
ディテクタ	512 or 256 pixels Thermoelectric Cooled InGaAS		
ファイバーコネクタ	SMA 905		
インテグレーションタイム	1 ms		
インターフェース	Mini-USB		
トリガー	In / Out		
ソフトウェア	LightScan 2.0 (付属)		
サイズ	192 mm (L) x 137 mm (D) x 75 mm (H)		
重さ	1.5 Kg		

内容	製品型番
近赤外分光器 ProNIR 1 （850 - 1450 nm、512ピクセル）	PRO-NIR-1
近赤外分光器 ProNIR 2 （950 – 1700 nm512ピクセル）	PRO-NIR-2
近赤外分光器 ProNIR 2 256P （950 – 1700 nm、256ピクセル）	PRO-NIR-2-256
近赤外分光器 ProNIR 3 （1000 - 2500 nm、512ピクセル）	PRO-NIR-3
近赤外分光器 ProNIR 3 256P （1000 - 2500 nm、256ピクセル）	PRO-NIR-3-256
近赤外分光器用バッテリーパック （オプション）	NIR-BAT